

coral 65 II



Productividad teórica: 3300 m²/h

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta, alimentada con baterías a 24V y equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos con dos reductores de engranajes con un ancho de trabajo de 65 cm.

DATOS TÉCNICOS



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 24V/240Ah



Ancho de la pista de lavado. 660mm



Presión sobre los cepillos regulable máx. 80kg



Rendimiento horario teórico 3-4h



Depósitos de solución / recuperación 100/105l



Cepillos disco 2x345mm



Velocidad de los cepillos 170rpm

| | |
|---|---------------------------------------|
| - Ancho de la boquilla de secado : | 1000 mm |
| - Motor de los cepillos: | 900 Watt |
| - Tipo de avance: | automático |
| - Pendiente superable: | 10% |
| - Motor de aspiración: | 580 Watt |
| - Depresión de aspiración: | 160 mbar |
| - Medidas de la máquina fregadora secadora: | L: 1575 mm W: 730 mm H: 1320 mm |
| - Peso máquina: | 277 kg |
| - Motor de tracción: | 500 Watt |
| - Velocidad de avance: | 5 km/h |
| - Alojamiento baterías: | L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm |
| - Clase: | III |
| - Grado de protección: | IP 23 |
| - Ruido: | 65.9 dB (A) |

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta, alimentada con baterías a 24V y equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos con dos reductores de engranajes con un ancho de trabajo de 65 cm. Los depósitos, de polietileno de gran espesor, tienen una capacidad de 100 litros de solución detergente. El alojamiento de las baterías admite la instalación de hasta 240 Ah5 para una autonomía óptima que permite cubrir hasta 3300 m²/h. El puesto de conducción es ergonómico, con mandos digitales y una pantalla que indica el ajuste y el nivel de carga de las baterías, las horas trabajadas y la presión de los cepillos.

coral 65m



Productividad teórica: 3300 m²/h

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta y muy manejable, equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos con un ancho de trabajo de 65 cm. La boquilla de secado, si bien es muy corta, garantiza un secado perfecto en cualquier situación.



DATOS TÉCNICOS



Máquinas con tracción con hombre a bordo



Tipo de alimentación 24V/240Ah



Ancho de la pista de lavado. 660mm



Presión sobre los cepillos regulable máx. 60kg



Rendimiento horario teórico 3-4h



Depósitos de solución / recuperación 100/105l



Cepillos disco 2x345mm



Velocidad de los cepillos 190rpm

| | |
|---|---------------------------------------|
| - Ancho de la boquilla de secado : | 860 mm |
| - Motor de los cepillos: | 650 Watt |
| - Tipo de avance: | automático |
| - Pendiente superable: | 10% |
| - Motor de aspiración: | 580 Watt |
| - Depresión de aspiración: | 160 mbar |
| - Medidas de la máquina fregadora secadora: | L: 1520 mm W: 730 mm H: 1320 mm |
| - Peso máquina: | 238 kg |
| - Motor de tracción: | 600 Watt |
| - Velocidad de avance: | 5 km/h |
| - Alojamiento baterías: | L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm |
| - Clase: | III |
| - Grado de protección: | IP 23 |
| - Ruido: | <70 dB (A) |

Fregadora secadora con hombre a bordo, compacta y muy manejable, equipada con un conjunto limpieza de dos cepillos contra-rotativos con un ancho de trabajo de 65 cm. La boquilla de secado, si bien es muy corta, garantiza un secado perfecto en cualquier situación. Los depósitos, de polietileno de gran espesor, tienen una capacidad de 100 litros de solución detergente. La máquina funciona con una tensión de 24V. El paquete de baterías tiene una capacidad máxima de 240 Ah(5) y asegura una autonomía de trabajo de aproximadamente 4 horas. El puesto de conducción es ergonómico, con mandos digitales y una pantalla que indica el tipo de batería y el nivel de carga, el valor de presión configurado para el conjunto cepillos y las horas trabajadas.